



Trituradora multiusos para trabajos en hierba, sarmientos de viña, restos de poda de frutal, etc. hasta un diámetro de rama de 6-8 cm.



Polyvalent mulcher for working with grass, vine shoots, fruit pruning residues etc. for branches of up to 6-8 cm. diameter.



Broyeur d'accotement polyvalent conçu pour travaux sur herbe, sarments de vigne, restes d'élagage d'arbres fruitiers, etc. diamètre de branche de 6 à 8 cm.



Trituradora versatil para erva, sarmentos de vinha e ramas até um máximo de 6-8 cm de diâmetro.

Accesorios / Accessories

Precio
Price

Accesorios / Accessories

Precio
Price

TAC34

Suplemento cardan homocinética un lado.

Extra price wide-angle cardan shaft
Supplément cardan homocinetique un coté
Suplemento cardan homocinetico um lado.

TAC94

Suplemento cardan homocinética dos lados.

Extra price double wide-angle cardan shaft
Supplément cardan homocinetique deux cotés
Suplemento cardan homocinetico dois lados

TAC77


Mando eléctrico 2 movimientos

Electric commandment 2 movements
Commandement électrique 2 mouvements
Comando eléctrico 2 movimentos

TAC95

Versión grupo interior

Inside gearbox versión
Version boîtier intérieur
Versão grupo interior





Equipamiento de serie

- Enganche de doble posicionamiento de una gran resistencia.
- Multiplicador con rueda libre.
- Multiplicador exterior y soporte del grupo exterior preparados para tractores de alta potencia.
- Rodillo trasero nivelador de 170 mm de diámetro.
- Patines con aleta de protección del soporte del rodillo trasero.
- Rotor y soportes del rotor muy reforzados.
- Portalón trasero.
- Bandas de protección en hierro.
- Sistema especial de suspensión hidroneumática regulable (PATENTE PENDIENTE).
- Pie de apoyo.
- Bulones y cardan.
- Protección para prevenir accidentes según normativa CE.
- Todos los modelos van siempre equipados con martillos de serie, salvo indicación en el pedido de montaje de cuchillas.



Standard equipment

- Extremely reinforced hitch double positioning.
- Gearbox with free wheel.
- Outside reinforced gearbox and gearbox support ready for high power tractors.
- 170 mm back roller with scrapper.
- Skids with protective flap rear roller bracket.
- Hammer rotor and bearings very reinforced.
- Rear door.
- Reinforced iron protective bands.
- Special adjustable hydro pneumatic suspension system (PATENT PENDING).
- Base support.
- Track pins and cardan joint.
- Accident prevention precautions according to EC regulations.
- Note: all models are supplied with series hammers; except when specified with blades in the order.



Equipement standard

- Attelage très renforcé avec trois positions.
- Boîtier avec roue libre.
- Boîtier extérieur et support du boîtier extérieur prêt pour tracteurs d'haute puissance.
- Rouleau arrière de nivelage 170 mm avec décrottoir.
- Patins avec une ailette de protection pour les roulements du rouleau arrière.
- Rotor et supports du rotor très renforcés.
- Portail arrière.
- Bandes de protection en fer ultra renforcées.
- Système spéciale de suspension hydro pneumatique (EN ATTENTE DE BREVET).
- Pied d'appui.
- Boulons et cardan.
- Protections pour éviter tout accident selon la norme CE.
- Remarque: tous les modèles vont avec marteaux de série, excepté indication sur la commande de montage des lames.



Equipamento de série

- Ataco com duplo posicionamento de gran resistencia.
- Multiplicador com roda livre.
- Multiplicador exterior e suporte do multiplicador preparados para tractores de alta potência.
- Rolo nivelador traseiro 170 mm.
- Patins especiais com proteção do suporte do rolo traseiro.
- Rotor e suportes do rotor muito reforçados.
- Capot traseiro manual.
- Bandas de protecção em ferro.
- Sistema especial de suspensão hidroneumatica regulável (PATENTE PENDIENTE)
- Pé de apoio.
- Cavilhas e cardan fornecidos de série.
- Protecção para prevenir acidentes de acordo com as Regras da CE.
- Todos os modelos estão equipados com martelos de série salvo pedido para facas.

mod.	mm	kg	n°	n°	C.V	n°
TKT200	2000	1065	22	44+22	90-110	5
TKT220	2200	1150	22	44+22	110-130	5
TKT250	2500	1350	24	48+24	130-150	5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
mod.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°
TKT200	2660	1085	825	875	1785	2500	3160	2475	90°	-55°
TKT220	2860	1085	825	875	1985	2500	3360	2475	90°	-55°
TKT250	3160	1085	825	875	2285	2500	3660	2475	90°	-55°