







-  Desbrozadoras hidráulicas para tractores de mediana potencia de 50 a 90 CV, idónea para la limpieza de fosos zanjas y bordes de la vía pública.
-  Hydraulic bush-cutter for medium power tractors from 50 to 90 HP, suitable for cleaning street edges, embankments and parks.
-  Épareuse pour tracteurs de moyenne puissance de 50 à 90 CV, adaptée au nettoyage de tauls, fossés et bords de route.
-  Cabeça hidráulica para tractores de média potência de 50 a 90 CV, adequada para limpeza de margens, fossos e beira de estradas.

Accesorios / Accesories		Precio Price	Accesorios / Accesories		Precio Price
BAC19	Transmisión por correas. Belts transmission. <i>Entrainement par courroies</i> Transmissão por correias		BAC20	Intercambiador de calor. Oil cooler. <i>Radiateur.</i> Trocador de calor.	
BAC21	Mandos eléctricos on-off (joystick) Electric commandment on-off (joystick) <i>Commandement électrique on-off (joystick)</i> Comandos elétricos on-off (joystick)		BAC58	Mandos eléctricos proporcionales (joystick) Electric commandment proportional (joystick) <i>Commandement électrique proportional (joystick)</i> Comandos elétricos proporcionales com joystick.	

Accesorios / Accesories		Precio Price	Accesorios / Accesories		Precio Price
COD. 7003	 Hierba y madera max. 6 cm		BAC02	 Hierba y madera max 3 cm Cod. 7001	
BAC03	 Hierba y madera max. 4 cm Cod. 7002				



Equipamiento de serie

- Mandos a distancia teleflexibles (3000 mm)
- Instalación hidráulica independiente.
- Amortiguador hidráulico.
- Sistema anti-golpe hidráulico.
- Rodillo trasero regulable en altura.
- Transmisión directa en todos los modelos.
- Adaptación del cabezal al terreno.
- Barra con luces.
- Patines.
- Cardan.
- Tensores de regulación
- Rotación reversible del rotor.
- Protecciones para evitar accidentes según normas CE.



Standard equipment

- Teleflexible remote commandment (3000 mm)
- Independent hydraulic installation.
- Hydraulic breakaway.
- Hydraulic anti-shock device
- Height adjustable back roller.
- Direct transmission in all models.
- Floating.
- Lights.
- Skids.
- Cardan joint.
- Tractor stabilizers.
- Reversible rotation of the rotor.
- Accident prevention protections according to EC directives.



Equipement standard

- Commandement teleflexible à distance (3000 mm)
- Installation hydraulique indépendante.
- Amortisseur hydraulique.
- Système anti-choque hydraulique.
- Rouleau arrière réglable en hauteur.
- Transmission directe dans tous modèles.
- Flottant sur la tête.
- Pare-chocs avec feux.
- Patins.
- Cardan.
- Tendeurs de réglage.
- Rotation réversible du rotor.
- Protections selon normes CE.




Equipamiento de série

- Comandos à distância teleflexíveis (3000 mm)
- Instalação hidráulica independente.
- Amortecedor hidráulico.
- Sistema anti-choque hidráulico.
- Rolo traseiro regulavel em altura.
- Transmissão directa em todos os modelos.
- Adaptação da cabeça ao terreno.
- Barra com luzes.
- Patins.
- Cardan.
- Tensores de regulação.
- Rotação reversível do rotor.
- Protecções para prevenir acidentes de acordó com as Regras da CE

mod.	kg	R.P.M	lt	kg	C.V	cm
BUL400	780	540	190	2000	50/60	160
BUL450	820	540	190	2500	60/70	160
BUL485	850	540	200	2800	60/80	170
BUL500	860	540	200	2800	60/80	170
BUL530	870	540	200	3000	70/90	180
BUL570	895	540	200	3200	80/90	200

mod.	cod. 7001	cod. 7002	cod. 7003
BUL400	36	36+18	32+16
BUL450	36	36+18	32+16
BUL485	36	36+18	32+16
BUL500	36	36+18	32+16
BUL530	36	36+18	32+16
BUL570	36	36+18	32+16



mod.	A	B	C	D	E	F	G
mod.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
BUL400	4000	3700	2900	3800	2100	1500	1000
BUL450	4500	4200	3400	4300	2350	1700	1000
BUL485	4850	4500	3750	4650	2500	1800	1000
BUL500	5000	4700	3900	4800	2600	1900	1000
BUL530	5300	5000	4200	5100	2750	2050	1000
BUL570	5700	4300	4600	5400	2900	2250	1000